RIGIO.
PODŁOGI WINYLOWE Z TWARDYM RDZENIEM | RIGID CORE FLOORING

KARTA TECHNICZNA | TECHNICAL CARD

Grubość Total thickness	5mm	6,5 mm (5 mm +1,5 mm IXPE)
Warstwa użytkowa Thickness of the wear layer	0,55 mm	0,55 mm
Wymiary Dimensions	5x1220x229 mm 5x300x600 mm	6,5x1220x229 6,5x300x600
Klasa European classification	42	42
Łączenie Lock	L2C UNILIN PATENDED TECHNOLOGY AA 0734000000	L2C UNILIN PATENDED TECHNOLOGY AA 0734000000
Powierzchnia w opakowaniu Packaging	2,235 m² (1220x229) 8 tiles 1,8 m² (300 x 600) 10 tiles	2,235 m² (1220x229) 8 tiles 1,8 m² (300 x 600) 10 tiles
Opór cieplny Thermal conductivity	0,0154 m2 K/W EN 14041:2004/AC:2006	0,031 m2 K/W EN 14041:2004/AC:2006
Ogrzewanie podłogowe Floor heating	T <27 C	T <27 C
Klasa palności Reaction to fire	Bf1-S1 EN 14041:2004/AC:2006	Bf1-S1 EN 14041:2004/AC:2006
Emisja formaldehydów Formaldehyde emission	E1 EN14041:2004/AC:2006	E1 EN14041:2004/AC:2006
Śliskość Slipperiness	R9	R9
CE	CE 210226008SHF-VOC001	CE 210226008SHF-VOC001
Stabilność wymiarowa Dimensional stability	< 0,05 %	< 0,05 %
Gwarancja Warranty residential use	20 lat 20 years	20 lat 20 years



ODPORNA NA WILGOĆ
WATERPROOF

OGRZEWANIE PODŁOGOWE
FLOOR HEATING

CICHA PODŁOGA
QUIET FLOOR

KOMFORT CHODZENIA
WALKING COMFORT

ŚLISKOŚĆ
SLIPPERY

ODPORNA NA USZKODZENIA
RESISTAND TO DAMEGE

ODPORNA NA PLAMY
RESISTANT TO STAINS

ODPORNA NA TEMPERATURĘ
RESISTAN TO TEMPERATURET

NA NIERÓWNE PODŁOŻE
FOR UNEVEN SURFACE

V FUGA MALOWANA
V-GROOVE PAINTED